

# LONGLIFE diamond



## Emulsione ad alta resistenza, effetto brillante

- Di lunga durata ■ Elevata brillantezza ■ Facile applicazione

### Proprietà del prodotto

- LONGLIFE diamond è una cera ad alta lucentezza e resistenza che protegge le pavimentazioni dal logorio
- Particolarmente indicata dove è richiesto un eccellente risultato visivo o una notevole durata dello strato protettivo
- Dal punto di vista della sicurezza garantisce resistenza allo scivolamento (in accordo alla normativa DIN 51131) grazie ai suoi potenti componenti, anche nel caso di un elevato traffico pedonale
- LONGLIFE diamond con il suo aspetto uniforme è notevolmente resistente ai segni dei tacchi ed allo sporco, anche durante le più elevate sollecitazioni
- Una lucidatura ad alta velocità aumenta la durata del trattamento, riduce il riformarsi dello sporco e garantisce una pulizia duratura
- LONGLIFE diamond si applica in modo rapido e veloce e si presenta con un aspetto estremamente brillante

### Area di applicazione

- LONGLIFE diamond è una cera protettiva dura ed estremamente resistente ed è particolarmente adatta per la manutenzione di pavimenti in PVC, linoleum, speciali materiali sintetici, etc.
- Non utilizzare su legno non vetrificato e pavimenti di pietra lucidata.

### Dichiarazione sugli ingredienti utilizzati

Per l'elenco degli ingredienti vedere la scheda di dati di sicurezza

### Sviluppo sostenibile e produzione



### Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell'ambiente

**Sicurezza:** Prodotto destinato all'uso professionale. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

**Conservazione:** Conservare il prodotto a temperatura ambiente nella sua confezione originale. Teme il gelo.

**Ambiente:** Smaltire il contenitore solo quando è completamente vuoto negli appositi centri di raccolta.


### Modo d'uso e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione. Seguire le istruzioni sotto riportate.




**Preparazione della superficie:** rimuoverlo sporco e i vecchistrati di cera dalpavimento



**Trattamento iniziale:** applicare 2-3 strati.Tempo di asciugatura tra le varie applicazioni:almeno 30 min.



**Grandi superfici:** lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



**Ripristino della superficie:** rimuovereleggeri danneggiamentiutilizzando metodospray con macchina adalta velocità con discorosso.



Dopo aver atteso il giusto tempo di asciugatura (un giorno), lucidare con il metodo Ultra High Speed (>1000 U).

### Unità di vendita

Codice 713364 2 x 5 L  
Codice 1202632 1 x 10 L

### Il vostro partner di fiducia sul territorio

### Valore pH

