



K 3115

Disincrostante in crema specifico per la rimozione di calcare, smog e ruggine dai vetri esterni di edifici e mezzi di trasporto pubblico

Generalità

K 3115 è un prodotto specifico per la rimozione da vetrate interne ed esterne di residui di calcare, ruggine, ossidi minerali, sporco atmosferico e vecchi sporchi ancorati.

K 3115 pulisce in profondità senza graffiare e senza lasciare tracce di abrasione, lasciando il vetro lucido.

K 3115 non contiene acido fluoridrico.

Campi di applicazione

K 3115 è indispensabile per la pulizia a fondo di superfici in vetro di edifici dove normalmente non si ottengono risultati con i normali detersivi impiegati con vello e tergovetro, o a secco con tecnica spray.

K 3115 è raccomandato per la pulizia dei vetri di mezzi di trasporto pubblico, pullman, bus e materiali rotabili come treni, tram e metro.

Modalità d'impiego

Agitare il flacone prima dell'uso.

Applicare **K 3115** tal quale direttamente sul vetro o su un pad abrasivo di colore bianco o rosso.

Stendere il prodotto in maniera uniforme, agendo per circa 1 m² alla volta dall'alto verso il basso.

Strofinare con il pad la superficie interessata fino a quando diventa leggermente scivolosa per la completa eliminazione di tutti i residui e il ripristino delle condizioni originali della superficie stessa.

Risciacquare con acqua o K 3112 diluito allo 0,5 % (50 ml. in 10 litri di acqua) utilizzando vello e tergovetro.

Terminare l'intervento asciugando gli angoli e i telai delle vetrate con un panno.

Evitare di operare sotto luce solare diretta. Proteggere i telai e gli infissi in metalli leggeri o verniciati.

NON USARE SU PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrosolubili, abrasivi
ASPETTO FISICO	Crema di color sabbia
PROFUMO	Inodore
PESO SPECIFICO	1,22 kg/l
pH tal quale	3 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	disperdibile
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

Il prodotto provoca irritazione cutanea e gravi lesioni oculari. Indossare guanti e proteggere gli occhi durante l'uso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



12 flaconi da 500 ml.